



magna

Inductiekookplaat met geïntegreerde afzuiging (87 cm)



HIDD8471LV zwart glas

Uitvoering kookpaat

- 2 Bridge Induction zones
- vitro-keramisch glas (slijt- en krasvast)
- opbouw of vlak inbouwbaar mogelijk
- geschikt voor wand- of eilandopstelling

Kookzones

- 4 kookzones:
 - linksvoor/achter: Bridge Induction zone 185x220 mm/50 - 3700 W
 - rechtsvoor/achter: Bridge Induction zone 185x220 mm/50 - 3700 W
- door twee kookzones (voor en achter) aan elkaar te koppelen ontstaat er één grote Bridge zone van 22 x 40 cm

Bediening kookplaat

- full touch control met slider bediening per zone
- 10 vermogensstanden, inclusief boostfunctie op alle kookzones (LED indicatie)
- 4 digitale timers instelbaar voor elke zone, met uitschakelfunctie bij het verstrijken van de ingestelde kookduur, voor het aflezen van de verstreken kookduur of te gebruiken als kookwekker (stand alone)
- pauzefunctie
- temperatuurgestuurde programma's voor smelten, warmhouden en sudderen
- automatische (aan)kookfunctie

Veiligheid kookplaat

- centrale toets om alle kookzones in één keer uit te schakelen
- automatisch uit bij oververhitting
- automatische kookduurbegrenzing
- restwarmte indicatie per zone
- kinderslot



Bijzonderheden kookplaat

- eco stand-by vermogen: 0,3 W

Uitvoering afzuiggedeelte

- geschikt voor afvoer naar buiten en recirculatie
- afzuigcapaciteit bij afvoer naar buiten: 456 m³/h (stand 4)
- afzuigcapaciteit bij recirculatie: 320 m³/h (stand 4)
- geluidsniveau bij afvoer naar buiten: 48 dB(A) op stand 2
- geluidsniveau bij recirculatie: 46 dB(A) op stand 2

Kookzones



Bediening afzuiggedeelte

- separate full touch control voor afzuiggedeelte
- 5 snelheden inclusief intensiefstand (540 m³/h)
- intensiefstand met automatische terugschakeling
- automatische nalooptestand (15 minuten), tijdsduur en vermogen nalooptestand manueel instelbaar
- reinigingsindicatie vetfilter
- reinigingsindicatie koolstoffilter

Schoonmaakbaarheid afzuiggedeelte

- robuuste RVS filter (in vaatwasser te reinigen)

Technische specificaties

- aansluitwaarde kookplaat 7,4 kW
- aansluitwaarde afzuiging 190 W. Let op: voor de aansluiting van de motor is een stopcontact nodig
- energie efficiëntieklasse afzuiging: A

Accessoires montage

ACC8465PLF	Recirculatiekit plintmontage
ACC8465AKF	Koolstoffilterset (set van 2 stuks om ACC8465PLF te voorzien van nieuwe filters)
ACC8440VRF	Recirculatiekit voor vrije uitblaas onder de kast
ACC8440AKF	Koolstoffilterset (om ACC8440VRF te voorzien van nieuwe filters)
ACC84FLEX	Flexibele slang (222 x 89 x 3000 mm) en buisverbinding (222 x 89 x 80 mm)

Accessoires koken

GP2240 Grillplaat
TY2240 Teppan Yaki bakplaat
BS2535 Braadslede
HPS304 4-delige RVS pannenset

